



TECH-KREP[®]
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ
продукция собственного производства

TSX

дюбель распорный удлиненный

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Наименование	Диаметр стержня, мм	Длина
TSX 10x80	10	80
TSX 10x100	10	100
TSX 10x120	10	120
TSX 10x140	10	140
TSX 10x160	10	160
TSX 10x200	10	200

ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ


тяжелых дверей, полок, кронштейнов,
козырьков и навесов



Универсальность этого крепежа делает его пригодным для применения практически в любых условиях и для работы со всевозможными материалами..




бетон




полнотелый
кирпич



пустотелый
кирпич



керамзитобетон



газобетон




УДЛИНЁННАЯ распорная зона

позволяет надежно
закрепиться во всех
материалах основания



СТОПОРНЫЕ «УСЫ»

позволяют избежать
прокручивания дюбеля
и создают дополнительный
упор



ПОТАЙНОЙ БОРТИК

позволяет утопить
головку крепежа
в закрепляемом
материале



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

можно использовать с
шурупом и с универсальным
саморезом SG



**КАЧЕСТВО КАЖДОГО
ИЗДЕЛИЯ!**

system-fix.ru
tech-krep.com