




**TECH-KREP**<sup>®</sup>  
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ


**КРЕПЕЖ ДЛЯ ФАСАДОВ**

продукция собственного производства



**ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ  
ПОКРЫТИЕ**

не менее 10 микрон



**СТОПОРНЫЕ «УСЫ»**

позволяют избежать прокручивания дюбеля и создают дополнительный упор



**ПОТАЙНОЙ БОРТИК**

позволяет утопить головку крепежа в закрепляемом материале



**ШЕСТИГРАННАЯ  
ГОЛОВА**

удобный и быстрый монтаж

# TSX-S

## дюбель фасадный



### НАГРУЗКА

Предельная нагрузка на вырыв в бетоне до 800кг на 1 точку.  
При глубине анкеровки 90мм

Несущая способность соответствует ТС Минстрой №6298-21



Крепление КОНСТРУКЦИЙ  
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ




Крепление ОБОРУДОВАНИЯ  
на фасадах зданий

Универсальность этого крепежа делает его пригодным для применения практически в любых условиях и для работы со всевозможными материалами..



бетон




полнотельный  
кирпич



пустотельный  
кирпич



керамзитобетон



газобетон



**КАЧЕСТВО КАЖДОГО  
ИЗДЕЛИЯ!**

system-fix.ru  
tech-krep.com