

# PRO



# TECH-KREP®

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ



**SW 13**  
(6-гранная голова)  
Шлиц под TORX 40



**КЛАСС ПРОЧНОСТИ**  
шурупа 8.8



**ТЕРМОДИФфуЗИОННОЕ**  
**ПОКРЫТИЕ**  
Не менее 45 микрон  
**ГОСТ Р 9.316**



**УСИЛЕННАЯ**  
**КОНСТРУКЦИЯ**  
За счет увеличения  
толщины дюбеля



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ**  
**НАПРАВЛЯЮЩИЕ**  
Позволяют избежать отклонение  
шурупа от оси при установке



# TSX 500F

## дюбель фасадный

### ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ



**ТС №6298-21**

**УВЕЛИЧЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ**  
Предельная нагрузка на вырыв до 2 т в бетоне  
на 1 точку. При глубине анкеровки 90мм

*Несущая способность соответствует ТС Минстроя №6298-21*

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ**  
**ПОЛИАМИД**


Нестареющий материал  
гарантийный срок службы до 50 лет

**УПАКОВКА В**  
**ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПАКЕТ**

сохраняет необходимую влажность  
для эластичности дюбеля, что важно  
для установки при отрицательной температуре

**ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ**  
**БОРТИК**

Предотвращает контактную коррозию



бетон



полнотелый  
кирпич



пустотелый  
кирпич



керамзито-  
бетон



газобетон

**НАДЕЖНОСТЬ ФАСАДА**  
**ПОД НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ!** [tech-krep.com](http://tech-krep.com)

